CARBON CLEAN

DECALAMINANT, NETTOYANT et DEGRAISSANT

HAUTES PERFORMANCES

VERSION 1 –FEVRIER 2013

DEFINITION

- Formule hautes performances: nettoie, dégraisse et élimine rapidement les calamines, les gommes, les vernis, les suies et résidus charbonneux sur les composants du système d'injection mono point et multipoints, des turbos (à géométrie variable ou non)
- Facilite le nettoyage des chambres de combustion, des carburateurs…
- Agit sans risques pour les pièces.

MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol avant emploi.
- Utiliser de préférence sur un moteur légèrement en température pour une efficacité maximum.
- Eviter les contacts prolongés avec les surfaces peintes.
- Aérosol muni d'une valve 360° permettant une utilisation en toutes positions
- Compatible avec les pots catalytiques.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

Couleur	Incolore
Odeur	caractéristique
Point éclair	< 0°C
Masse volumique	0.8632

FICHE TE

FICHE TECHNIQUE

DONNEES DE SECURITE

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

GAZ PROPULSEUR ININFLAMMABLE

	SYMBOLE
TOXICITE	Xn - Nocif
INFLAMMABILITE	Inflammable
ENVIRONNEMENT	N – Dangereux pour l'environnement

R€cipient sous pression. • prot€ger contre les rayons solaires et , ne pas exposer , une temp€rature sup€rieure , 50ƒC. Ne pas percer ou br„ler m…me apr†s usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver , l'€cart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Contient 97,9 % en masse de composants inflammables. Contient du (de la) Terp†ne d'orange. Peut d€clencher une r€action allergique

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : Aérosol 650 / 500 ml
- Référence : 403012

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

SELD 6, rue Jules Guesde - 69360 St Symphorien d'Ozon - France - fax 04 78 21 80 70
04 37 25 16 16